

## TECHNICKÉ PODMÍNKY DIVADLA ROKOKO:

### Jeviště:

- hloubka: 10,5 m
- šířka u portálu: 5,9 m; šířka ve forbině: 8,3 m
- portálové zrcadlo: 8 x 5 m
- výška: 5 m
- přední portál: 4,8 m
- zadní portál: 4,2 m

### Další:

- vykrytí: černý samet; 2x horizont, přední horizont je 7,7m od přední hrany jeviště
- 7 ručních tahů (5 m) – nosnost 50 kg, rozteč 0,25m, výška provaziště 4,85m. Tahy jsou v zadní části jeviště. První tah je vzdálen 8,1 m od přední hrany jeviště. Na posledním tahu jsou zavěšena světla, tudíž ho nelze používat.
- opona za předním portálem (2,5 m) - ruční ovládání
- oddělená inspicientská kabina

### ZVUK:

Kabina je v zadní části hlediště, nahoře pod stropem. Viditelnost přímá.

Přímý poslech není možný, okna nejsou otevíratelná. Odposlech je dvoukanálový (L, P), oba snímající mikrofony jsou kondenzátorové, shure SM81.

### Pa (mobilní)

- 2x aktivní repro RCF ART 312A – 350W+ stojany
- 1x mix ALEN HEATH PA 12 (8 mono, 2 stereo, efekt, 4 pás. Eq)
- 6x mikrofonní stativy

### Pa (stálé)

- hlavní repro v sále přední (L-R) 2x JBL MP 415 – 350W
- vykrývací repro v sále (L-R) 6x JBL CONTROL Lx28 – 175 W
- jeviště zadní poslechy (od stropu jev.) (L-R) 2x MP 410 – 300W
- jeviště přední poslechy (kontra) (L-R) 2x MP 410 – 300W
  - pod jevištěm 2x SUB (L-R) JBL PM 418 S – 600W
- zesilovače pod jevištěm RACK, spínané ze zvukové kabiny
- 1x CROWN CXs 700, 1x CXs 1200, 1x CXs 3400
- 1x procesor DBX – DRIVERACK 260

### Mix. stabilní ve zvukové kabině

- Allen & Heath ML4000
- MONO MIC (CANNON) / LINE (JACK), výstupy stereo, využitelnost omezena malým počtem linek na jeviště (6x)

### Ostatní zařízení

- 3x minidisc Tascam MD-350
- Tascam SS-CDR200
- Tascam SS-R200
- Tascam CD-01U
- 4x mikroport SENHEISER EW 500 G2
- 1x stereo cassettedeck TC WE 705S
- 3x mikrofon SM-58

### SVĚTLA:

Kabina je umístěna v zadní části hlediště, viditelnost přímá.

- 125 okruhů
- pult Jands Vista T4 – 20 Submasters / 1 page
- Regulace: počet regulovaných okruhů 63ks 2x 2,3kW
- Rozmístění světel je stabilní.

### Druhy svítidel

- 80 x FHR 1000
- 2x profil Selecon – 1250W (IRIS)
- 5x profil ETC 750W
- možnost projekce (projektor Sanyo 3000 Lumen) na VHS, CD, DVD, PC (1024x768)
- 10x par 650W
- 12 spínaných zásuvek z kabiny (11x 10A; 1x 16A)
- 4x ETC Revolution ze předu
- 7x Robin600 (LedWash)
- 4x ETC Selador (LedWash)
- LedStrobo
- Neutron XS hazer